

ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ МОНТАЖА ГАЕЧНЫХ ЗАКЛЕПОК

Гидропневматический заклепочник

модель **FT 5510** артикул **5510000**

Для монтажа гаечных заклепок диаметром от М3 до М10

- Гидропневматический инструмент с функцией автоматического завинчивания/вывинчивания заклепки.
- Регулировка установки гаечной заклепки посредством хода резьбового штока.
- Установка заклепки производится двухпозиционным курком.
- В качестве расходных элементов (резьбовых штоков) применены стандартные винты DIN 912 12.9.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT5510	1 шт	5510000
2	Комплект М3	1 шт	5000007
3	Комплект М4	1 шт	5000008
4	Комплект М5	1 шт	5000009
5	Комплект М6	1 шт	5000010
6	Комплект М8	1 шт	5000011
7	Комплект М10	1 шт	5000012
8	Винт М3 DIN 912 12.9	1 шт	5000001
9	Винт М4 DIN 912 12.9	1 шт	5000002
10	Винт М5 DIN 912 12.9	1 шт	5000003
11	Винт М6 DIN 912 12.9	1 шт	5000004
12	Винт М8 DIN 912 12.9	1 шт	5000005
13	Винт М10 DIN 912 12.9	1 шт	5000006
14	Ключ регулировочный	1 шт	5000013
15	Масло гидравлическое	1 шт	5000014
16	Масло лубрикаторное	1 шт	5000015
17	Шприц для заливки масла	1 шт	5000016



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	6,5 мм
Максимальное усилие	20,1 кН
Масса	2,1 кг

ЗАКЛЕПОЧНИК ДЛЯ МОНТАЖА ГАЕЧНЫХ ЗАКЛЕПОК

Гидропневматический заклепочник

модель **FT 5612** артикул **5612000**

Для монтажа гаечных заклепок диаметром от М4 до М12

- Гидропневматический инструмент с функцией автоматического завинчивания/вывинчивания заклепки.
- Установка заклепки производится одним нажатием курка.
- Регулировка установки гаечной заклепки изменением усилия монтажа.
- В качестве расходных элементов (резьбовых штоков) применены стандартные винты DIN 912 12.9.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT5612	1 шт	5612000
2	Комплект М4	1 шт	5000008
3	Комплект М5	1 шт	5000009
4	Комплект М6	1 шт	5000010
5	Комплект М8	1 шт	5000011
6	Комплект М10	1 шт	5000012
7	Комплект М12	1 шт	5000017
8	Винт М4 DIN 912 12.9	1 шт	5000002
9	Винт М5 DIN 912 12.9	1 шт	5000003
10	Винт М6 DIN 912 12.9	1 шт	5000004
11	Винт М8 DIN 912 12.9	1 шт	5000005
12	Винт М10 DIN 912 12.9	1 шт	5000006
13	Винт М12 DIN 912 12.9	1 шт	5000018
14	Ключ регулировочный	1 шт	5000013
15	Масло гидравлическое	1 шт	5000014
16	Масло лубрикаторное	1 шт	5000015
17	Шприц для заливки масла	1 шт	5000016



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	7 мм
Максимальное усилие	29,1 кН
Масса	2,46 кг