

## Заклепочный инструмент FIXIT

Создан для профессионального использования при монтаже гаечных заклепок.

Преимущества:

- Признанное высокое качество;
- Высокая производительность;
- Недорогие расходные части;
- Приемлемая цена;
- Ремонтопригодность;
- Наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Компания **FIXIT** предоставляет услуги сервисного обслуживания инструмента. Мы производим ремонт, гарантийное и постгарантийное обслуживание заклепочного инструмента **FIXIT**, RIVIT, FAR.

На складе всегда поддерживается необходимый запас оригинальных запчастей. При обращении к нам, специалисты сервиса в течение одного дня проведут диагностику и выявят неисправность. В течение 7 дней, в зависимости от сложности ремонта, приведут инструмент в рабочее состояние.

## Инструмент для монтажа вставок резьбовых (заклепок гаечных)

### Пневмогидравлический заклепочник

модель **FT 5510** артикул 5510000

Для монтажа вставок резьбовых (заклёпок гаечных) диаметром от М3 до М10

- Гидропневматический инструмент с функцией автоматического завинчивания/вывинчивания заклепки;
- Регулировка установки гаечной заклепки посредством хода резьбового штока;
- Установка заклепки производится двухпозиционным курком;
- В качестве расходных элементов (резьбовых штоков) применены стандартные винты DIN 912 12.9.



#### Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT5510	1 шт	5510000
2	Комплект М3	1 шт	5000007
3	Комплект М4	1 шт	5000008
4	Комплект М5	1 шт	5000009
5	Комплект М6	1 шт	5000010
6	Комплект М8	1 шт	5000011
7	Комплект М10	1 шт	5000012
8	Винт М3 DIN 912 12.9	1 шт	5000001
9	Винт М4 DIN 912 12.9	1 шт	5000002
10	Винт М5 DIN 912 12.9	1 шт	5000003
11	Винт М6 DIN 912 12.9	1 шт	5000004
12	Винт М8 DIN 912 12.9	1 шт	5000005
13	Винт М10 DIN 912 12.9	1 шт	5000006
14	Ключ регулировочный	1 шт	5000013
15	Масло гидравлическое	1 шт	5000014
16	Масло лубрикаторное	1 шт	5000015
17	Шприц для заливки масла	1 шт	5000016

#### Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	6,5 мм
Максимальное усилие	20,1 кН
Масса	2,1 кг

## Инструмент для монтажа вставок резьбовых (заклепок гаечных)

### Пневмогидравлический заклепочник

модель **FT 5612** артикул 5612000

Для монтажа вставок резьбовых (заклёпок гаечных) диаметром от М4 до М12

- Гидропневматический инструмент с функцией автоматического завинчивания/вывинчивания заклепки;
- Установка заклепки производится одним нажатием курка;
- Регулировка установки гаечной заклепки изменением усилия монтажа;
- В качестве расходных элементов (резьбовых штоков) применены стандартные винты DIN 912 12.9.



#### Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT5612	1 шт	5612000
2	Комплект М4	1 шт	5000008
3	Комплект М5	1 шт	5000009
4	Комплект М6	1 шт	5000010
5	Комплект М8	1 шт	5000011
6	Комплект М10	1 шт	5000012
7	Комплект М12	1 шт	5000017
8	Винт М4 DIN 912 12.9	1 шт	5000002
9	Винт М5 DIN 912 12.9	1 шт	5000003
10	Винт М6 DIN 912 12.9	1 шт	5000004
11	Винт М8 DIN 912 12.9	1 шт	5000005
12	Винт М10 DIN 912 12.9	1 шт	5000006
13	Винт М12 DIN 912 12.9	1 шт	5000018
14	Ключ регулировочный	1 шт	5000013
15	Масло гидравлическое	1 шт	5000014
16	Масло лубрикаторное	1 шт	5000015
17	Шприц для заливки масла	1 шт	5000016

#### Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	7 мм
Максимальное усилие	29,1 кН
Масса	2,46 кг

### Инструмент для монтажа вставок резьбовых (заклепок гаечных)

Пневмогидравлический заклепочник  
 модель **FT 7308** артикул 7308000  
 Для монтажа вставок резьбовых  
 (заклепок гаечных) диаметром от М3 до М8

- Резьбовой шток с быстросъемником или с винтом DIN 912 12.9



#### Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 7308	1 шт	7308000
2	Комплект М3	1 шт	7308001
3	Комплект М4	1 шт	7308002
4	Комплект М5	1 шт	7308003
5	Комплект М6	1 шт	7308004
6	Комплект М8	1 шт	7308005
7	Шприц для заливки масла	1 шт	7308006
8	Гаечный ключ	1 шт	

#### Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	8,0 мм
Максимальное усилие	24,0 кН
Масса	1,6 кг

### Инструмент для монтажа вставок резьбовых (заклепок гаечных)

Пневмогидравлический заклепочник  
 модель **FT 7312** артикул 7312000  
 Для монтажа вставок резьбовых  
 (заклепок гаечных) диаметром от М3 до М12

- Резьбовой шток с быстросъемником или с винтом DIN 912 12.9



#### Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 7312	1 шт	7312000
2	Комплект М3	1 шт	7312001
3	Комплект М4	1 шт	7312002
4	Комплект М5	1 шт	7312003
5	Комплект М6	1 шт	7312004
6	Комплект М8	1 шт	7312005
7	Комплект М10	1 шт	7312006
8	Комплект М12	1 шт	7312007
9	Шприц для заливки масла	1 шт	7312008
10	Гаечный ключ	1 шт	

#### Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	8,0 мм
Максимальное усилие	35,7 кН
Масса	1,9 кг