

Заклепочный инструмент FIXIT

Создан для профессионального использования при монтаже вытяжных заклепок.

Преимущества:

- Признанное высокое качество;
- Высокая производительность;
- Недорогие расходные части;
- Приемлемая цена;
- Ремонтопригодность;
- Наличие гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Компания **FIXIT** предоставляет услуги до- и послепродажного обслуживания инструмента. Мы помогаем в подборе заклепочного инструмента **FIXIT**, **RIVIT**, **FAR**, его гарантийном и постгарантийном обслуживании.

На складе всегда поддерживается необходимый запас оригинальных запчастей. При обращении к нам, специалисты сервиса в течение одного дня проведут диагностику и выявят неисправность. В течение 7 дней, в зависимости от сложности ремонта, приведут инструмент в рабочее состояние.

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник модель FT 1001 артикул 1001000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок диаметром от 2,4 до 4,8

- Гидропневматический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоять и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT1001	1 шт	1001000
2	Насадка для заклепки 2,4 мм	1 шт	1000001
3	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт	1000002
4	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт	1000003
5	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт	1000004
6	Зажим (3 шт)	2 шт	1000006
7	Корпус для зажимов	1 шт	1000007
8	Пружина	1 шт	1001010
9	Толкатель для заклепок 2,4-3,2 мм	1 шт	
10	Шприц для масла	1 шт	
11	Масло	1 шт	
12	Шестигранный ключ 3 мм	1 шт	
13	Гаечный ключ 10-12 мм	1 шт	
14	Гаечный ключ 15-16 мм	1 шт	
15	Гаечный ключ 16-17 мм	1 шт	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,8 л
Ход штока	20 мм
Максимальное усилие	8,3 кН
Масса	1,1 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник модель FT 1002 артикул 1002000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок диаметром от 2,4 до 4,8

- Гидропневматический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоять и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT1002	1 шт	1002000
2	Насадка для заклепки 2,4 мм	1 шт	1000001
3	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт	1000002
4	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт	1000003
5	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт	1000004
6	Зажим (3 шт)	2 шт	1000006
7	Корпус для зажимов	1 шт	1000045
8	Пружина	1 шт	1002010
9	Толкатель для заклепок 2,4-3,2 мм	1 шт	
10	Шприц для масла	1 шт	
11	Масло	1 шт	
12	Шестигранный ключ 3 мм	1 шт	
13	Гаечный ключ 10-12 мм	1 шт	
14	Гаечный ключ 16-17 мм	2 шт	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	26 мм
Максимальное усилие	10,9 кН
Масса	1,5 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник модель FT 1003 артикул 1003000

Для монтажа стандартных и структурных вытяжных заклепок диаметром до 6,0 мм

- Гидропневматический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоятка и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании;
- Заклепочник FIXIT FT1003 сочетает функциональность и надежность, что делает его привлекательным для профессионалов.



Комплект поставки			
№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT1003	1 шт	1003000
2	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт	1000003
3	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт	1000004
4	Насадка для заклепки 6,0 мм	1 шт	1003003
5	Насадка для FIXBOLT 4,8 мм	1 шт	1003004
6	Зажим (3 шт)	1 шт	1003010
7	Толкатель	1 шт	1003011
8	Пружина	1 шт	1000072
9	Корпус для зажимов	1 шт	1000045
10	Шприц для масла	1 шт	
11	Масло	1 шт	
12	Шестигранный ключ 3 мм	1 шт	
13	Гаечный ключ 10-12 мм	1 шт	
14	Гаечный ключ 16-17 мм	2 шт	

Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Расход воздуха за цикл (6 бар)	4,3 л
Ход штока	26 мм
Максимальное усилие	15,2 кН
Масса	1,7 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник модель FT 224 артикул 2240000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок диаметром от 2,4 до 4,8

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоятка и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 224	1 шт	2240000
2	Насадка для заклепки 2,4 мм	1 шт	2240001
3	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт	2240002
4	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт	2240003
5	Шприц для масла	1 шт	
6	Гаечный ключ 12-14 мм	1 шт	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	18 мм
Максимальное усилие	5,3 кН
Масса	1,5 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник модель FT 235 артикул 2350000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок диаметром от 3,2 до 4,8

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоятка и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 235	1 шт	2350000
2	Насадка для заклепки 3,2 мм	1 шт	2350001
3	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт	2350002
4	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт	2350003
5	Шприц для масла	1 шт	
6	Гаечный ключ 12-14 мм	1 шт	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	18 мм
Максимальное усилие	9,2 кН
Масса	1,7 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник модель FT 246 артикул 2460000

Для монтажа стандартных вытяжных заклепок диаметром от 4,0 до 6,4

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоять и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 246	1 шт	2460000
2	Насадка для заклепки 4,0 мм	1 шт	2460001
3	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт	2460002
4	Насадка для заклепки 6,4 мм	1 шт	2460003
5	Шприц для масла	1 шт	
6	Гаечный ключ 12-14 мм	1 шт	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	25 мм
Максимальное усилие	11,8 кН
Масса	1,9 кг

Инструмент для монтажа вытяжных заклепок

Пневмогидравлический заклепочник модель FT 257 артикул 2570000

Для монтажа стандартных и структурных вытяжных заклепок диаметром от 4,8 до 6,4

- Пневмогидравлический инструмент с функцией удержания заклепки и удаления стержня;
- Пластиковая рукоять и алюминиевый корпус делают инструмент легким и удобным в использовании.

Комплект поставки

№	Наименование	Кол-во	Артикул
1	Заклепочник FIXIT FT 257	1 шт	2570000
2	Насадка для заклепки 4,8 мм	1 шт	2570001
3	Насадка для заклепки 6,4 мм	1 шт	2570002
4	Насадка для FIXBOLT 4,8 мм	1 шт	2570003
5	Насадка для FIXBOLT 6,4 мм	1 шт	2570004
6	Шприц для масла	1 шт	
7	Гаечный ключ 12-14 мм	1 шт	



Технические характеристики

Рабочее давление	5-7 бар
Ход штока	25 мм
Максимальное усилие	18,5 кН
Масса	2,7 кг